

MATERASSO IN POLIURETANO ESPANSO

Ref. MA-112



Descrizione

Materasso antidecubito in poliuretano espanso ventilato. Si tratta di una superficie antidecubito statica che trova applicazione nel settore degli ausili per la prevenzione delle lesioni da decubito per pazienti a basso rischio (secondo scala NORTON) e peso fino a 150 kg.

Disponibile nella versione a sezione unica o a tre sezioni.

In adesione al D. Lgs. 81/2008, le superfici possono essere gestite in piena sicurezza.

Destinazione d'uso

Materasso studiato per la prevenzione delle piaghe da decubito.



Dettaglio della struttura

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc./P. IVA 11703230158
Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione
certificato: UNI EN ISO 9001:2008
UNI CEI EN ISO 13485:2012

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☒ SI	☐ NO
Codice CND	Y033306	
Identificativo di Registrazione	1437720/R	
Codice Classificazione ISO	03.33.06.003	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE	☒ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico	☒ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Marcatura C.E.	☒ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	☒ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☐ SI	☒ NO
(Nome e numero dell'Ente)	n/a	
Sterile	☐ SI	☒ NO
Metodo di sterilizzazione	n/a	
Periodo di validità	n/a	
Latex Free	☒ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2016	
Garanzia	24 mesi per tutti difetti di fabbricazione Sono escluse dalla garanzia tutte le parti soggette ad usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche Materasso

STRUTTURALI	Dimensioni	195 x 85 x 12 cm
	Composizione	PU espanso ventilato
	Densità	30 kg/m ³
	Portata massima	150 kg

Caratteristiche Tecniche Fodera

STRUTTURALI	Composizione	Poliestere (45 %) / Poliuretano (55 %), bielastica
	Peso totale [g/m ²]	190 ± 10 %

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. In ogni caso attenersi alle istruzioni del manuale d'uso.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Fodera: lavabile con comuni detergenti e acqua ossigenata Massima temperatura di lavaggio consentita 95°C.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
Materasso	Materasso Poliuretano espanso	1
Fodera	Fodera di rivestimento per il materasso	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Accessori

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
Fodera	Fodera di rivestimento per il materasso	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.